



# 3 BOYUTLU YAZICI ÜRÜN KATALOĞU



[www.store.cchteknoloji.com](http://www.store.cchteknoloji.com)



[www.cchteknoloji.com.tr](http://www.cchteknoloji.com.tr)

# CCH MY X50

## ENDÜSTRİYEL FDM 3D YAZICI



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı	Baskı Teknolojisi	FDM / FFF
	Baskı Hacmi	500 x 500 x 500 mm
	Pozisyon Hassasiyeti (X,Y)	15 mikron
	Pozisyon Hassasiyeti (Z)	5 mikron
	Baskı Hassasiyeti	50-400 mikron
	Baskı Hızı	25-400 mm/s
	Ekstrüder Sayısı	1 adet (Özel Çekmeli Ekstrüder Teknolojisi)
	Nozzle Çapı	0.4 mm (Opsiyon 0.2mm-0.6mm-0.8mm-1.0mm)
Filament	Filament Çapı	1.75 mm
	Baskı Malzemeleri	PLA, PLA+, ABS, ABS+, CARBON (CF15), PVA, HIPS, PETG, WOOD, PC, PA-CF, PA, MATE, FLEX, CLEAN, COPPER, COLOR CHANGE, BRONZE, AL-FILL, STEEL, MANETIC, CONDUVTIVE
	Filament Akış Kontrol Sensörü	Mevcut
Cihaz Ölçüleri	670 x 710 x 970 mm	
Cihaz Ağırlığı	55 kg	
Güç Gereksinimleri	350 W	
Baskı Tablası	Isıtmalı Cam Tabla	
Maksimum Tabla Sıcaklığı	130 °C	
Maksimum Ekstrüder Sıcaklığı	295 °C (Opsiyon 340 °C)	
Tavsiye Edilen Çalışma Ortamı Sıcaklığı	15-35 °C (+)	
Yazılım	Sistem Gereksinimi	Windows, Mac OS, Linux
	Dilimleme Programı	Cura, Simplify3D, Repetier
	Dosya Formatı	Gcode
	Bağlantı Seçenekleri	USB Type A, USB Type B, SD Card, Wi-Fi
Harici Hepa Filtre ve Üst Isı Muhafaza Kapağı	Mevcut	
Elektrik Kesildiğinde Kaldığı Yerden Devam Edebilme	Mevcut	
Opsiyonel Özellikler	Dahili UPS Sistemi	Özel Alüminyum Baskı Tablası
	Özel Manyetik-Esnek PEI Baskı Tablası	
Garanti ve Teknik Servis Kapsamı	2 Yıl Garanti ve Garanti Sonrası 10 Yıl Yedek Parça Desteği	